

# SỨC MẠNH ĐAM MÊ CHINH PHỤC MỌI HÀNH TRÌNH

THE POWER OF PASSION TO CONQUER ALL THE CHALLENGES



## 500 SERIES

FM8JNSA  
FM2PKSM  
FM2PKSD

**TỔNG TẢI TRỌNG / GVW  
24,000 KG  
10 BÁNH / 10 WHEELER**

**BẢO HÀNH 1 NĂM / WARRANTY ONE YEAR  
KHÔNG GIỚI HẠN CÂY SỐ / NO MILEAGE**



**BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ CHO KHÁCH HÀNG MUA XE MỚI  
FREE MAINTENANCE PROGRAM FOR NEW PURCHASE**

- ✓ Phụ tùng chính hãng  
Hino genuine parts
- ✓ Dầu mỡ bôi trơn  
Lubrication material
- ✓ Nhân công  
Labor
- ✓ 7 lần bảo dưỡng  
7 times



THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG HƠN  
ENVIRONMENTAL FRIENDLY



MẠNH MỀ HƠN  
MORE POWER



TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HƠN  
LOW FUEL CONSUMPTION



CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH HINO MOTORS VIỆT NAM  
Ngõ 83 Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội  
Tel: (04) 3861 6017 Fax: (04) 3861 6018

**DỊCH VỤ 24 GIỜ  
24 HOURS TECHNICAL ASSISTANCE FOR TRUCKS**  
Hotline: 0912.150.393 - 0913.238.638

MODEL		FM8JNSA	FM2PKSM	FM2PKSD
Tổng tải trọng / Gross Vehicle Weight	Kg		24,000 (26,000)	
Tự trọng / Chassis Mass	Kg	6,560	7,380	7,355
Kích thước xe / Vehicle Dimensions	Chiều dài cơ sở / Wheelbase	mm	4,130 + 1,300	
	Kích thước bao ngoài (DxRxC) Overall dimension (OLxOWxOH)	mm	8,480 x 2,460 x 2,700	
	Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis Cabin-end to chassis-end	mm	6,325	
Động cơ / Engine	Model		<b>J08E - UF</b>	
	Loại / Type		Động cơ Diesel HINO J08E - UF (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp Diesel engine HINO J08E - UF (Euro 2), turbo charged and intercooled	
	Công suất cực đại (JIS Gross) Maximum output (JIS Gross)	PS	260 - (2,500 vòng/phút) 260 - (2,500 round/minute)	
	Mômen xoắn cực đại (JIS Gross) Maximum torque (JIS Gross)	N.m	745 - (1,500 vòng/phút) 745 - (1,500 round/minute)	
	Đường kính xy lanh x hành trình piston / Bore x stroke	mm	112 x 130	
	Dung tích xy lanh Piston displacement	cc	7,684	
	Tỷ số nén Compression ratio		18:1	
	Hệ thống cung cấp nhiên liệu Fuel injection system		Bơm Piston Piston pump	
Ly hợp Clutch	Loại / Type		Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén Dry single plate with damper springs, hydraulic with air booster	
	Model		EATON 11109	HK06SR
Hộp số Transmission	Loại / Type		9 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 9-forward and one reverse speeds, synchromesh 1st - 9th	
	Model		6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6 6-forward and one reverse speeds, synchromesh 2nd - 6th	
Hệ thống lái / Steering system		Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao Telescopic and tilt steering column with locking device, recirculating ball with hydraulic booster intergral type		
Hệ thống phanh / Service brake system		Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép Hydraulic system with two leading shoes for front and rear acting on all wheels, air over hydraulic, dual circuits		
Cỡ lốp / Tire size		10.00-R20-16PR/11.00-R20-16PR		
Tốc độ cực đại / Maximum speed	Km/h	93	85	95
Khả năng vượt dốc / Gradeability	Tan(%)	42	41.8	36.7
Cabin / Cabin		Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn Forward control, all steel welded construction with torsion bar tilt mechanism		
Thùng nhiên liệu / Fuel tank	L	200		
<b>Tính năng khác / Other features</b>				
Hệ thống phanh phụ trợ / Auxiliary brake		Phanh khí xả / Exhausted brake		
Hệ thống treo cầu trước / Front suspension		Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực Semi-elliptic leaf springs with shock absorbers		
Hệ thống treo cầu sau / Rear suspension		Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá Semi-elliptic leaf springs with torque rods		
Cửa sổ điện / Power windows		Có / Equipped		
Khóa cửa trung tâm / Electrically operated door locks		Có / Equipped		
CD&AM/FM Radio / AM/FM radio with CD player		Có / Equipped		
Điều hoà không khí DENSO chất lượng cao High-quality DENSO air conditioner		Lựa chọn Optional		
Ghế hơi bên lái / Suspension seat		Có / Equipped		
Số chỗ ngồi / Seating capacity	Người Person	3		

### ĐẶC ĐIỂM CHÍNH/ MAIN FEATURES



### TRANG THIẾT BỊ CHUẨN/ STANDARD EQUIPMENT



### CÁC LOẠI THÙNG ỨNG DỤNG / BODY APPLICATION

